

# TRACTEUR ISEKI 24CV-125CM- HYDROSTAT



## Caractéristiques

SXE224HE125 RD – 125 cm.  
Tondeuse à éjection arrière, ramassage et mulching (bouchon mulching incl.).  
Moteur à essence Briggs & Stratton Series 8240 V-Twin.  
2 cylindres – 24 CV – 724 cm<sup>3</sup>.  
Réservoir de carburant 8 litres.  
Entraînement hydrostatique, commande au pied par 2 pédales et régulateur de vitesse.  
Vitesse en avant 0 à 9 km/h et à l'arrière 0 à 4 km/h.  
Tondeuse en acier – largeur de coupe 125 cm – 2 lames.  
Réglage central de la hauteur de coupe en 7 positions (30-90 mm).  
Embrayage des lames électromagnétique.  
Entraînement des lames par courroi.  
Essieu avant en fonte, attache remorque, siège confort réglable et éclairage avant.  
Roues avant 16×6,5 et arrière 23×10,5  
Tableau de bord digitale avec compteur d'heures et jauge carburant.  
Système de ramassage de 310 litres avec vidange électrique.  
Dimensions avec bac (LxLxH): 251 x 130 x 100 cm.  
Poids 357 k

**Votre prix : ~~6650.0 €~~  
5985.0 €**