

MINI PELLE LIBELLULE C+ MPT-72-1200-P (copie)



360°

VERSION ELECTRIQUE

Caractéristiques

Poids à vide : 425 kgs
Longueur totale : 2 500 mm
Largeur de voie : 720 mm
Hauteur totale : 1 700 mm
Capacité d'arrachement : 1,2 T
Profondeur de creusée (max.) : 950 mm
Tourelle
Angle de rotation : 360° (joint tournant)
Stabilisateurs (pieds d'éléphants) inclus
Bras
Bras déportable hydrauliquement - articulation : - 55° / + 55°
Hauteur de cavage : 1 600 mm
Hauteur maximale (à partir du sol) : 1 700 mm
Longueur maximale (du châssis) : 1 800 mm
Bras renforcé
Moteur
Moteur professionnel 9,5 CV essence (type Kohler)
Moteur avec démarreur électrique et batterie
Puissance : 7 kW
Cylindrée : 277 cc
Consommation (100% de charge) : 2,5 L/h
Capacité du réservoir de carburant : 7,4 L
Système hydraulique
Commandes hydrauliques latérales
Pompe hydraulique : 3,2 cc pompe double à engrenages
Distributeur hydraulique professionnel - pression de fonctionnement : 160 bars
Débit : 3 600 tr/min (23 L/min)
Moteur de traction professionnel : 200cc orbital
Capacité du réservoir hydraulique : 17 L
Chenilles d'origine : 150x72x31
Autres

Tél Tournai : +32(0)69 890230

Email : info@lefebvremotoculture.be - <http://www.lefebvremotoculture.be> - Tva: BE0423643243

Bnp Paribas: Be86 2750 0163 0150 GEBABEBB - Delta Lloyd: Be50 8793 2284 0118 BNAGBEBB

Siège réglable avec micro contact
Commandes ergonomiques
Jauge à huile
Compteur horaire
Pour le grappin, les tarières et la vis fendeuse : prévoir la ligne hydraulique supplémentaire.
Pour le godet chargeur : prévoir l'option Push-pull.
Le contre poids est conseillé lors d'ajout d'un accessoire et obligatoire avec le grappin et le godet chargeur.

Votre prix : 12729.2 €